



COMMERCIAL

LOGITEX ULTIMATE 55

DESCRIPTIF PRODUIT

Logitex ULTIMATE 55 est un revêtement PVC en lés, destiné à des locaux avec classement **UPEC U3P3E1/2 C2**, fabriqué en Europe.

C'est un **revêtement de sol PVC en pose semi-libre**, classe **R11** avec une efficacité acoustique de **19 dB** en lés de 2 m et 4m de large, type « Logitex Ultimate 55 » de chez IVC GROUP, ou équivalent. Un revêtement de sol en PVC vierge qui bénéficie d'une sous-couche armée d'un voile de verre et d'un support en mousse PVC stabilisée sur envers textile.

Sa **couche d'usure de 0,55 mm** de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface **HyperGuard+** qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et aux rayures.

Logitex Ultimate 55 est un revêtement en vinyle hétérogène, son épaisseur totale est de 3,20 mm, sa couche d'usure : 0,55 mm. Résistance à l'abrasion : Groupe T. Demande d'avis technique en cours pour locaux classement UPEC : U3P3 E1/2 C2. Efficacité acoustique certifiée : $\Delta Lw = 19$ dB. Sonorité à la marche NFS 31-074 : classe A. Résistance au poinçonnement statique rémanent : $\leq 0,20$ mm. Résistance au glissement : R11. Réaction au feu selon EN 13501 : Cfl-s1. Poids : 2124 g/m² Classe d'usage : 23-33-42 selon la norme EN ISO 10874. Charges électrostatiques NF EN 1815 : ≤ 2 kV – Antistatique

Logitex Ultimate 55 est respectueux de l'environnement. Il est **100% recyclable même après dépose/utilisation** et contient environ **29 % de matériaux naturels**. Tous les **déchets de production** sont recyclés et les **chutes propres** lors de l'installation peuvent être également recyclées grâce à notre **programme Recover***.

Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation : classe A+

Mise en œuvre selon indications du fabricant :

Le système de maintien périphérique sera réalisé à l'aide de bandes auto agrippantes ou adhésives, solutions définies dans l'avis technique. Ce système est adapté à un usage dans tous les locaux classés U3P3E1/2C2. Le produit Logitex Ultimate 55 garantira une stabilité dimensionnelle en pose semi-libre. Il est maintenu en périphérie et sous les joints par les systèmes de maintien définis par IVC. Idéal pour le recouvrement rapide des supports neufs et anciens, y compris amiantés (sous-section 4)

Le produit bénéficie d'une garantie de 5 ans minimum s'il est installé suivant les conseils de pose.

*après étude du chantier